

АЛМАЗНЫЕ И CBN ДИСКИ С НИТРИДОМ БОРА

Алмазные и CBN диски для прецизионных отрезных станков серии IsoMet™, диаметр вала 12.7 мм (в упаковке 1 шт.)

[Толщина диска указана под номером артикула]

Рекомендуемое применение	76 мм	102 мм	127 мм	152 мм	178 мм	203 мм	Брусок для правки*
Для использования с отрезным станком	Все	Все	Все	IsoMet1000 IsoMet HS	IsoMet1000 IsoMet HS	Только для IsoMet HS	
IsoMet 30HC – Полимеры, мягкие и вязкие материалы			11-4239 0.76 мм		11-4241 0.76 мм	11 -4242 ^{SO} 0.9 мм	<i>Правка диска не производится</i>
IsoMet 20HC – Агрессивная резка металлов			11-4215 0.5 мм		11-4237 0.6 мм	11-4238 0.9 мм	11-1190 11-2490
IsoMet 15HC – Композиты с металлической матрицей, печатные платы, кость, титан	11-4243 0.15 мм	11 -4244 0.3 мм	11-4245 0.4 мм	11-4246 0.5 мм	11 -4247 0.6 мм	11 -4248 0.9 мм	11-1190 11-2490
IsoMet 20LC – Твердые и пластичные материалы, керамика			11-4225 0.5 мм		11-4227 0.6 мм	11-4228 0.9 мм	11-1190 11-2490
IsoMet 15LC – твердые хрупкие материалы, стекло, Al ₂ O ₃ , Zr ₂ O ₃ , бетон	11-4253 0.15 мм	11-4254 0.3 мм	11-4255 0.4 мм	11-4276 0.5 мм	11-4277 0.6 мм	11-4279 1.1 мм	11-1190 11-2490
IsoMet 10LC – мягкая и средней твердости керамика, композиты с армированием стекловолокном	11-4283 0.15 мм		11-4285 0.4 мм		11-4287 0.5 мм	11 -4288 1.1 мм	11-1290
IsoMet 5LC – мягкая керамика, композиты с тонким армированием, CaF ₂ , MgF ₂ , углеродные композиты	11-4293 0.15 мм		11-4295 0.4 мм				11-1290
IsoCut™ CBN LC – сплавы на основе Fe, Co, Ni и суперсплавы	11-4263 0.15 мм	11 -4264 0.3 мм	11-4265 0.4 мм	11-4266 0.5 мм	11-4267 0.6 мм	11-4268 0.9 мм	11-1190 11-2490
IsoCut CBN HC - сплавы на основе Fe, Co, Ni и суперсплавы		11-5264 0.3 мм	11-5265 0.4 мм	11-5266 0.5 мм	11-5267 0.6 мм	11-5268 0.9 мм	11-1190 11-2490
Чашеобразный диск для образцов керамики и горной породы (только для IsoMet 5000)			11-2740				

* В комплект поставки всех дисков входит брусок для правки. Указанные номера артикулов можно использовать при заказе брусков.

Алмазные отрезные диски и диски CBN с нитридом бора для абразивных отрезных станков, диаметр вала 32 мм (в упаковке 1 шт.)

[Толщина диска указана под номером артикула]

Рекомендуемое применение	Тип абразива	200 мм	250 мм	300 мм	350 мм	400 мм	450 мм
Общего назначения	Алмаз	114608E 1.2 мм	114610 1,3 мм				
Твердые материалы	Алмаз	114808E 1.2 мм	114810E 1,2 мм	103056 1,4 мм	114814E 1.5 мм	104056 2 мм	
Керамика и образцы для петрографии	Алмаз	114709E* 1.2 мм	114710E 1,2 мм	103053 2.2 мм	114714E 1.5 мм		
Пластмассы и полимеры	Алмаз		102557 1.25 мм				
Материалы общего назначения, закаленная сталь с HRC55 и выше	CBN	102050 1.3 мм	102551 1,2 мм	103051 1,9 мм	103551 2 мм	104050 1.7 мм	104556 2 мм

* 230 мм Ø